

**PROSPETTO 1**  
**Classificazione dei rivestimenti di conversione a base dei cromati**

CLASSE	DESIGNAZIONE*	TIPO	ASPETTO CARATTERISTICO	MASSA RIVESTIMENTO PER UNITÀ DI SUPERFICIE g/m <sup>2</sup>	PROTEZIONE ANTICORROSIVA
1	A	CHIARO	TRASPARENTE CHIARO a volte con tonalità bluastra	0,5	Modesta per esempio contro la formazione di macchie da maneggio o contro elevata umidità in condizioni blandamente corrosive
1	B	BIANCO incolore	TRASPARENTE con debole iridescenza	1,0	
2	C	C	GIALLO IRIDESCENTE	da 0,5 a 1,5 compreso	Considerevole, compresa la protezione contro certi vapori organici
2	D	D	VERDE-OLIVA	> 1,5 compreso	

\*Inoltre possono venir prodotti rivestimenti neri con vari metodi. Tali rivestimenti presentano vari gradi di protezione anticorrosiva e possono inoltre differire per la massa del rivestimento per unità di superficie.

**PROSPETTO 2**  
**Resistenza alla Corrosione**

DESIGNAZIONE	CLASSIFICAZIONE POSSIBILE*	TEMPO MINIMO PER FORMAZIONE DI PRODOTTI DI CORROSIONE BIANCHI
A	1, 1A	6
B	1B	24
C	2, 2C	72
D	2D	96

\* Vedere 4 dove è indicato come i rivestimenti possono venir caratterizzati soltanto in base alla classe o in base alla classe ed al tipo.